

性能仕様

定格出力

300W(8, 4, 2Ω負荷、チャンネル当り、正弦波、連続波形、20Hz~20,000Hz、両チャンネル動作。出力RMS電圧は:

- 49.0 (8Ω)
- 34.6 (4Ω)
- 24.5 (2Ω)

モノブリッジ定格出力

600W(16, 8, 4Ω負荷、正弦波、連続波形、20Hz~20,000Hz。出力RMS電圧は:

- 98.0 (16Ω)
- 69.3 (8Ω)
- 49.0 (4Ω)

モノパラレル定格出力

600W(4, 2, 1Ω負荷、正弦波、連続波形、20Hz~20,000Hz。出力RMS電圧は:

- 49.0 (4Ω)
- 34.6 (2Ω)
- 24.5 (1Ω)

出力負荷インピーダンス

ステレオ

8, 4, 2Ω (適正なインピーダンスに接続時)

モノラル

16, 8, 4, 2, 1Ω (適正なインピーダンスに接続時)

全高調波歪

ステレオ

最大0.005% (250mW~定格出力、20Hz~20,000Hz、両チャンネル動作)

モノラル

最大0.005% (250mW~定格出力、20Hz~20,000Hz)

混変調歪

ステレオ

最大0.005% (任意の周波数の組み合わせ、両チャンネル動作、瞬時ピークパワー出力が600W以下、20Hz~20,000Hz)

モノラル

最大0.005% (任意の周波数の組み合わせ、瞬時ピークパワ

ー出力が600W以下、20Hz~20,000Hz)

周波数特性 (1W出力時)

- +0, -0.25dB (20Hz~20,000Hz)
- +0, -3.0dB (10Hz~100,000Hz)

ハムとノイズ (A-規準)

105dB (定格出力以下)

IHFダイナミックヘッドルーム

1.9dB

ダンピングファクター

40以上

入力インピーダンス

- 20,000Ω (アンバランス)
- 40,000Ω (バランス)

入力感度

- 1.4V、レベルコントロール最大感度位置
- 2.5V、クリック位置

電源

100V (50/60Hz)、7.2A、UL/CSA

寸法

幅17-1/2インチ(44.5cm)、高さ7-1/16インチ(17.9cm)、奥行17-1/2インチ(44.5cm)、コネクターのクリアランスを含み、1-1/8インチ(2.9cm)、マウントパネル前方のノブクリアランス

仕上げ

フロントパネルは、ガラスと黒色陽極処理アルミニウム。シャーシは黒色。

重量

本体、79ポンド(35.8kg)、輸送用梱包とも、97ポンド(44kg)。